Центр информационных технологий

Прайс-лист от от 12 октября 2026 г

Россия, Калуга, Грабцевское шоссе, 33, офис 7 Тел. +7 953 319 85 96 E-mail: info@ic-kaluga.ru https://ic-kaluga.ru

IP камеры SVN

Название	Изображение	Сенсор	Разрешение	Объектив	Процессор + матрица	Цена	Спецификация	Общие характеристики
SVN-NB25IP3CM	 Металл IP67	CMOS	3Мп	2,8 мм	GK7201V200 + MIS3001 (H265/H265X)	**5650**	1/2,9" матрица, 3МП@22к/с, 2МП@25к/с, 0.005Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 3МП**, DWDR, аналитика	**P2P XMEYE**, POE питание, встроенные микрофон и динамик, двухсторонняя аудиосвязь, гибридная подсветка ИК+LED 21ц х 3 шт до 25м, металлический корпус IP67, размер 93х88 мм, вес 400г
SVN-PL25IP5CM			5Мп	2,8 мм	GK7205V500 + SC5339 (H265/H265X)	**5430**	1/2,8" матрица, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 5МП**, DWDR, аналитика	
SVN-PL25IP8CM			8Мп	2,8 мм	NT98566 + SC8239 (H265/H265X)	**7620**	1/2,7" матрица, 8МП@17к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.0001Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 8МП**, DWDR, аналитика	
SVN-PL25IP8S			8Мп	2,8 мм	NT98566 + IMX415 (H265/H265X)	**10250**	1/2,8" матрица, 8МП@17к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.0001Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 8МП**, WDR, аналитика, слот для карт SD до 512Гб	
SVN-200SL20HF	 Металл IP67	CMOS	3Мп	3,6 мм	FH8652+GC2063 (H264/H264+) (H265/H265+)	**6800**	1/2,9" матрица, 3МП@30к/с, 2МП@30к/с, 0.008Лк, **объектив 3,6мм/F1.6 3МП**, DWDR H264/H264+/H265/H265+, вход для внешнего микрофона, ИК подсветка до 25м, аналитика	**P2P CV380**, POE питание, металлический корпус IP67, размер 96х91 мм, вес 500г
SVN-500SL20FC			5Мп	2,8 мм	FH8852+GC5603 (H264/H264+) (H265/H265+)	**9000**	1/2,7" матрица, 5Мр@30к/с, 4МП@30к/с, 2МП@30к/с, 0.01Лк, гибридная ночная подсветка с ИК 40м и LED 30м, DWDR, встроенный микрофон, слот для SD карт до 256Гб, **объектив 2,8мм/F1.6 5МП**, аналитика	
SVN-800SL20FC			8Мп	2,8 мм	FH8856+GC8613 (H264/H264+) (H265/H265+)	**10060**	1/2,7" матрица, 8Мр@20к/с, 5Мр@20к/с, 2МП@25к/с, 0.01Лк, гибридная ночная подсветка с ИК 40м и LED 30м, HDR, встроенный микрофон, слот для SD карт до 256Гб, **объектив 2,8мм/F1.6 8МП**, аналитика	
SVN-500SL20KPOE		**SONY**	5Мп	2,8 мм	NT98566+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	**13850**	1/2,8" матрица, 5Мр@30к/с, 4МП@30к/с, 2МП@30к/с, 0.006Лк, гибридная ночная подсветка с ИК 40м и LED 30м, WDR, встроенный микрофон, слот для SD карт до 256Гб, **объектив 2,8мм/F1.6 5МП**, аналитика	
SVN-800SL20HPOE			8Мп	2,8 мм	NT98560+IMX415 (H264/H264+) (H265/H265+)	**16760**	1/2,8" матрица, 8Мр@25к/с, 5Мр@25к/с, 2МП@25к/с, 0.006Лк, гибридная ночная подсветка с ИК 40м и LED 30м, WDR, встроенный микрофон, динамик, двухсторонняя аудиосвязь, слот для SD карт до 256Гб, **объектив 2,8мм/F1.6 8МП**, аналитика	

SVN-500PL20K ХИТ ПРОДАЖ			4Мп	2,8 мм	FH8852V201+GC4083 (H264/H264+) (H265/H265+)	**3900**	1/3" матрица, 4МП@25к/с, 2МП@25к/с, 1МП@25к/с, 0.04Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 4МП**, DWDR, H264/H265/, аналитика	
SVN-800PL20MPOE	 Пластик	CMOS	8Мп	2,8 мм	NT98566+SC8239 (H264/H264+) (H265/H265+)	**7000**	1/2,7" матрица, 8МП@15к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.0001Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 8МП**, DWDR, аналитика	**P2P XMEYE**, POE питание, встроенный микрофон, подсветка ИК до 20м, пластиковый корпус, размер 108x85 мм, вес 300г
SVN-DE20H400 **FISHEYE**	 Металл IP67	CMOS	8Мп	1,45 мм	NT98566+SC8239 (H264/H264+) (H265/H265+)	**12550**	1/2,7" матрица, 8МП@15к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.0001Лк, **объектив 1,45мм/F1.6 8МП**, DWDR, аналитика	**P2P XMEYE**, POE питание, встроенный микрофон, подсветка ИК до 15м, металлический корпус, размер 98x98 мм, вес 500г
SVN-VM30IP4CM	 Металл IP67	CMOS	4Мп	2,7-13,5 мм	GK7205V210 + SC5239S (H265/H265X)	**12640**	1/3" матрица, 5МП@15к/с, 4МП@20к/с, 3МП@20к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, DWDR, аналитика, **моторизованный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 4МП**	P2P XMEYE, POE питание, гибридная подсветка ИК+LED до 30м, встроенные микрофон и динамик, двухсторонняя аудиосвязь, слот для карт памяти SD до 256Гб, металлический корпус, размер 124x126 мм, вес 1000г
SVN-VM30IP5CM			5Мп	2,7-13,5 мм	GK7205V500 + SC5339 (H265/H265X)	**14800**	1/2,8" матрица, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, DWDR, аналитика, **моторизованный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 5МП**	
SVN-VM30IP8CM			8Мп	2,7-13,5 мм	NT98566 + SC8239 (H265/H265X)	**15900**	1/2,7" матрица, 8МП@17к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, DWDR, аналитика, **моторизованный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 8МП**	
SVN-500MBB60H			5Мп	2,7-13,5 мм	NT98566+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	**14400**	1/2,8" матрица, 5Мр@30к/с, 4МП@30к/с, 2МП@30к/с, 1МП@30к/с, 0.003Лк, WDR, аналитика, **объектив моторизованный 2,7-13,5мм/F1.4 5МП**	
SVN-800MBB60H			8Мп	2,7-13,5 мм	NT98560+IMX415 (H264/H264+) (H265/H265+)	**19500**	1/2,8" матрица, 8Мр@25к/с, 5Мр@25к/с, 2МП@25к/с, 0.006Лк, WDR, аналитика, **объектив моторизованный 2,7-13,5мм/F1.4 8МП**	
SVN-AS30IP3CM ХИТ ПРОДАЖ		CMOS	3Мп	4 мм	GK7201V200 + MIS3001 (H265/H265X)	**4800**	1/2,9" матрица, 3МП@22к/с, 2МП@25к/с, 0.005Лк, **объектив 4мм/F1.6 3МП**, DWDR, аналитика	**P2P XMEYE**, POE питание, встроенные микрофон и динамик, двухсторонняя аудиосвязь, гибридная подсветка ИК+LED 21м
SVN-AS30IP4CM			4Мп	2,8 мм	GK7205V210 + MIS4001 (H265/H265X)	**5350**	1/3" матрица, 5МП@15к/с, 4МП@20к/с, 3МП@20к/с, 2МП@25к/с, 0.005Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 4МП**, DWDR, аналитика	
SVN-AS30IP5CM			5Мп	2,8 мм	GK7205V500 + SC5339 (H265/H265X)	**6200**	1/2,8" матрица, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 5МП**, DWDR, аналитика	

SVN-AS30IP8CM	 Металл IP67		8Мп	4 мм	NT98566 + SC8239 (H265/H265X)	**9800**	1/2,7" матрица, 8МП@17к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.0001Лк, **объектив 4мм/F1.6 8МП**, DWDR, аналитика, слот для карт SD до 256Гб	гибридная подсветка ИК+LED 21р х 4 шт до 30м, металлический корпус IP67, размер 180х60х35 мм, вес 450г
SVN-AS30IP6S		**SONY**	6Мп	2,8 мм	GK7205V300 + IMX335 (H265/H265X)	**10800**	1/2,8" матрица, 6МП@21к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.0001Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 6МП**, WDR, аналитика, слот для карт SD до 256Гб	
SVN-AS30IP8S			8Мп	2,8 мм	NT98566 + IMX415 (H265/H265X)	**11750**	1/2,8" матрица, 8МП@17к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.0001Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 8МП**, WDR, аналитика, слот для карт SD до 256Гб	
SVN-R25IP3CM ХИТ ПРОДАЖ	 Пластик IP66	CMOS	3Мп	2,8 мм	GK7201V200 + SC3332 (H265/H265X)	**3460**	1/3" матрица, 3МП@22к/с, 2МП@25к/с, 0.005Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 3МП**, DWDR, аналитика, встроенные микрофон и динамик, двухсторонняя аудиосвязь	**P2P XMEYE**, POE питание, гибридная подсветка ИК+LED 21µ х 4 шт до 25м, пластиковый корпус IP66, размер 160х68х68 мм, вес 400г
SVN-400DB50SC	 Металл IP67	CMOS	4Мп	2,7-13,5 мм	GK7205V210 + SC5239S (H265/H265X)	**10580**	1/3" матрица, 5МП@15к/с, 4МП@20к/с, 3МП@20к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, DWDR, аналитика, моторизованный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 4МП	**P2P XMEYE**, POE питание, гибридная подсветка ИК+LED до 50м, встроенные микрофон и динамик, двухсторонняя аудиосвязь, слот для карт памяти SD до 512Гб, металлический корпус, размер 220х83х73 мм, вес 1430г
SVN-BQ60IP6S		**SONY**	6Мп		GK7205V300 + IMX335 (H265/H265X)	**13950**	1/2,8" матрица, 6МП@21к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, WDR, аналитика, моторизованный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 6МП	
SVN-200TA60KPOE НОВИНКА	 Пластик IP67	CMOS	2Мп	2,8 мм	FH8852V201+GC2083 (H264/H264+) (H265/H265+)	**4560**	1/3" матрица, 2МП@30к/с, 1МП@30к/с, 0.01Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 2МП**, DWDR, H264/H265/, аналитика	**P2P CV380**, POE питание, встроенный микрофон, гибридная ночная подсветка с ИК 40м и LED 30м, пластиковый корпус **IP67**, размер 174 х 67,9 х 69,8 мм, вес 240г
SVN-500TA60KPOE			4Мп	2,8 мм	FH8852V201+GC4083 (H264/H264+) (H265/H265+)	**4960**	1/3" матрица, 4МП@25к/с, 2МП@25к/с, 1МП@25к/с, 0.04Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 4МП**, DWDR, H264/H265/, аналитика	
SVN-500SBC25FC			5Мп	2,8 мм	FH8852+GC5603 (H264/H264+) (H265/H265+)	**9000**	1/2,7" матрица, 5Мр@30к/с, 4МП@30к/с, 2МП@30к/с, DWDR, 0.01Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 5МП**, аналитика	
SVN-800SBC25FC			8Мп	2,8 мм	FH8856+GC8613 (H264/H264+) (H265/H265+)	**10070**	1/2,7" матрица, 8Мр@20к/с, 5Мр@20к/с, 2МП@25к/с, 0.01Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 8МП**, WDR, аналитика	
SVN-500SBC20KPOE ХИТ ПРОДАЖ		**SONY**	5Мп	2,8 мм	NT98566+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	**13850**	1/2,8" матрица, 5Мр@30к/с, 4МП@30к/с, 2МП@30к/с, 0.006Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 5МП**, WDR, аналитика	
SVN-800SBA20MPOE ХИТ ПРОДАЖ			8Мп	2,8 мм	NT98560+IMX415 (H264/H264+) (H265/H265+)	**16760**	1/2,8" матрица, 8Мр@25к/с, 5Мр@25к/с, 2МП@25к/с, 0.006Лк, **объектив 2,8мм/F1.6 8МП**, WDR, аналитика	

SVN-500BQ405MPOE			5Мп	2,7-13,5 мм	NT98566+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	**16200**	1/2,8" матрица, 5Мр@30к/с, 4МП@30к/с, 2МП@30к/с, 1МП@30к/с, 0.003Лк, WDR, аналитика, **объектив моторизованный 2,7-13,5мм/F1.4 5МП**	
SVN-500R25HPOE	 Металл IP67	**SONY**	5Мп	2,8 мм	RV1109+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	**13700**	1/2,8" матрица, 5Мр@30к/с, 4МП@30к/с, 2МП@30к/с, 1МП@30к/с, 0.003Лк, WDR, аналитика, **объектив 2,8мм/F1.6 5МП**	**P2P CV380**, POE питание, встроенный микрофон, слот для карт памяти microSD до 256Гб, ночная подсветка с ИК 30м, металлический корпус IP67, размер 175x72x66 мм, вес 570г
SVN-500CX40HPOE	 Металл IP67	**SONY**	5Мп	9-22 мм	Hi3516E+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	**14500**	1/2,8" матрица, 5Мр@30к/с, 4МП@30к/с, 2МП@30к/с, 1МП@30к/с, 0.001Лк, WDR, **вариофокальный объектив 9-22мм/F1.4 5МП**	**P2P XMEYE**, POE питание, ночная подсветка с ИК 40м, металлический корпус IP67, размер 180x35x70 мм, вес 680г
SVN-DM50IP3CM	 Металл IP67	CMOS	3Мп	2,7-13,5 мм	GK7201V200 + MIS3001 (H265/H265X)	**8360**	1/2,9" матрица, 3МП@22к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, DWDR, аналитика, **вариофокальный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 3МП**	**P2P XMEYE**, POE питание, гибридная подсветка ИК+LED до 50м, встроенные микрофон и динамик, двухсторонняя аудиосвязь, слот для карт памяти SD до 512Гб, металлический корпус, размер 220x83x73 мм, вес 1430г
SVN-DM50IP4CM			4Мп	2,7-13,5 мм	GK7205V210 + SC5239S (H265/H265X)	**8740**	1/3" матрица, 5МП@15к/с, 4МП@20к/с, 3МП@20к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, DWDR, аналитика, **вариофокальный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 4МП**	
SVN-DM50IP5CM			5Мп	2,7-13,5 мм	GK7205V500 + SC5339 (H265/H265X)	**9200**	1/2,8" матрица, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, DWDR, аналитика, **вариофокальный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 5МП**	
SVN-DM50IP8CM			8Мп	2,7-13,5 мм	NT98566 + SC8239 (H265/H265X)	**11600**	1/2,7" матрица, 8МП@17к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, DWDR, аналитика, **вариофокальный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 8МП**	
SVN-DM50IP6S		**SONY**	6Мп	2,7-13,5 мм	GK7205V300 + IMX335 (H265/H265X)	**11300**	1/2,8" матрица, 6МП@21к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, WDR, аналитика, **вариофокальный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 6МП**	
SVN-DM50IP8S			8Мп	2,7-13,5 мм	NT98566 + IMX415 (H265/H265X)	**14200**	1/2,8" матрица, 8МП@17к/с, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, WDR, аналитика, **вариофокальный объектив 2,7-13,5мм/F1.4 8МП**	
SVN-ECAH400G **ДЛЯ ЛИФТА**	 Металл	CMOS	4Мп	2,8 мм	GK7205V210 + SC5239S (H264/H264+) (H265/H265+)	**8200**	1/3" матрица, 4МП@21к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, DWDR, аналитика, встроенный микрофон, **объектив 2,8мм/F1.6 4МП**	**P2P XMEYE**, POE питание, ночная подсветка с ИК 10м, металлический корпус, размер 200x142x80 мм, вес 560г

SVN-200R25WF **WIFI камера**	 Металл IP67	CMOS	2Мп	2,8 мм	FH8656 + GK2063 (H264/H264+) (H265/H265+)	**9070**	1/2,9" матрица, 3МП@30к/с, 2МП@30к/с, 0.01Лк, DWDR, WIFI, **объектив 2,8мм/F1.6 3МП**, слот для карт памяти SD до 512Гб	**P2P CV380**, питание 12В, ночная подсветка с ИК 25м, металлический корпус IP67, размер 158x76x73 мм, вес 560г
SVN-500SHQ30WF **WIFI камера**	 Металл IP67	CMOS	5Мп	3,6 мм	FH8856+K05 (H264/H264+) (H265/H265+)	**9740**	1/2,5" матрица, 5Мр@20к/с, 3МП@30к/с, 2МП@30к/с, 0.01Лк, DWDR, WiFi, **объектив 3,6мм/F1.6 5МП**, слот для карт памяти SD до 256Гб, вход для микрофона	**P2P CV380**, питание 12В, ночная подсветка с ИК 30м, металлический корпус IP67, размер 120 x 104 мм, вес 800г
SVN-KHJSL200 **WIFI камера**	 Металл IP54	**SONY**	2Мп	2,8 мм	Hi3516D+IMX290 (H264/H264+) (H265/H265+)	**10340**	1/2,8" матрица, 2Мр@30к/с, 0.01Лк, DWDR, WiFi, **объектив 2,8мм/F1.6 2МП**, слот для карт памяти SD до 128Гб, вход для микрофона	**P2P Bitvision**, питание 12В, ночной подсветки нет, миниатюрный металлический корпус, размер 36 x 36 x 33 мм, вес 200г
SVN-IPC1H400 **WIFI камера**	 Металл IP54	CMOS	4Мп	3,3-10,05 мм	Hi3516D+OV4689 (H264/H264+) (H265/H265+)	**9570**	1/3" матрица, 4Мр@25к/с, 0.01Лк, DWDR, WiFi, вариофокальный **объектив 3,3-10,05мм/F1.4 4МП**, слот для карт памяти SD до 128Гб, входы для микрофона и динамика	**P2P FREEIP**, питание POE, ночной подсветки нет, металлический корпус, кронштейн в комплекте, размер 148 x 79 x 59 мм, вес 560г
SVN-PT6M18X4CM **PTZ камера**	 Металл+пластик IP67	CMOS	4Мп	5,9-94 мм	GK7205V210+SC5239S (H265/H265X)	**23900**	1/2,8" матрица, 4МП@21к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, WDR, аналитика со слежением за человеком, **объектив моторизованный 18X 5,9-94мм/F1.6-4.3**	**P2P XMEYE**, среднескоростная 6" PTZ камера, POE питание, встроенные микрофон и динамик, двухсторонняя аудиосвязь, гибридная ночная подсветка с ИК и LED до 150м, слот для SD карт до 256Гб, корпус 6" металл+пластик IP67, кронштейн в комплекте, размер 262,4 x 116,5 мм, вес 3300г
SVN-PT6M18X5S **PTZ камера**		**SONY**	6Мп	5,9-94 мм	GK7205V300+IMX335 (H265/H265X)	**29350**	1/2,8" матрица, 6МП@21к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, WDR, аналитика со слежением за человеком, **объектив моторизованный 18X 5.9-94 мм/F1.8-3.9**	
SVN-PT6M36X5S **PTZ камера**			5Мп	5,3-130 мм	GK7205V300+IMX335 (H265/H265X)	**42200**	1/2,8" матрица, 5МП@25к/с, 4МП@25к/с, 3МП@25к/с, 2МП@25к/с, 0.001Лк, WDR, аналитика со слежением за человеком, **объектив моторизованный 36X 5,3-130мм/F1.6-4.3**	
SVN-AM5HS500IP **PTZ камера**	 Металл+пластик IP67	**SONY**	5Мп	5,35-96,3 мм	GK7205V300+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	**47700**	1/2,8" матрица, 5МП@30к/с, 4МП@30к/с, 3МП@30к/с, 2МП@30к/с, 0.004Лк, WDR, аналитика со слежением за человеком, **объектив моторизованный 18X 5,35-96,3мм/F1.8-3.9**	**P2P CV380**, высокоскоростная 7" PTZ камера, POE питание, встроенные микрофон и динамик, двухсторонняя аудиосвязь, гибридная ночная подсветка с ИК и LED до 150м, слот для SD карт до 256Гб, корпус 7" металл+пластик IP67, кронштейн в комплекте, размер 410 x 250 x 215 мм, вес 4050г
SVN-PT7HS500IP **PTZ камера**			5Мп	4,6-165 мм	GK7205V300+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	**59350**	1/2,8" матрица, 5МП@30к/с, 4МП@30к/с, 3МП@30к/с, 2МП@30к/с, 0.004Лк, WDR, аналитика со слежением за человеком, **объектив моторизованный 36X 4,6-165мм/F1.6-4.3**	

SVN-500PTD254HPOE **PTZ камера**	 Металл IP67	**SONY**	5Мп	3,35-10,05 мм	GK7205V300+IMX335 (H264/H264+) (H265/H265+)	**23500**	1/2,8" матрица, 5Мр@20к/с, 4Мр@25к/с, 2Мр@30к/с, 0.01Лк, DWDR, **объектив моторизованный 3,35-10,05мм/F1.4 5МП**, аналитика	**P2P CV380**, среднескоростная PTZ камера, питание POE, ночная подсветка 30м, металлический корпус IP67, размер 396 x 196 x 160 мм, вес 1630г
SVN-200FD254HPOE **(новый корпус)** **PTZ камера**	 Металл+пластик IP54	CMOS	2Мп	3,35-10,05 мм	GK7205V200+GK2063 (H264/H264+) (H265/H265+)	**18250**	1/2,9" матрица, 2Мр@30к/с, 1Мр@30к/с, 0.01Лк, DWDR, **объектив моторизованный 3,35-10,05мм/F1.4 2МП**, аналитика, встроенные микрофон и динамик, двухсторонняя аудиосвязь, слот для SD карт до 256Гб	**P2P CV380**, среднескоростная PTZ камера, питание POE, ночная подсветка 15м, металлический корпус IP54, размер 140 x 130 мм, вес 550г
SVN-SDK95 **Пульт управления IP PTZ камерами**						**41250**	Пультс 3D джойстиком (поворот, наклон, зум) для управления поворотными IP камерами с 5" LED дисплеем, поддержка протокола ONVIF 2.4.	Размер 260x160x48 мм. Питание 12В
SVN-VD006 **WIFI дверной звонок**	 Металл IP67	CMOS	2Мп	2,6 мм	GK7205V200+GK2063 (H264/H264+) (H265/H265+)	**10120**	1/2,7" матрица, WIFI дверной звонок, разрешение 1280x1080, **объектив 2.6мм**, угол обзора по горизонтали 155 градусов, ночная подсвтека до 10м, в комплектке 2 литиевых аккумулятора 2x18650, время зарядки 7 ч, время работы до подзарядки при обычном использовании 14 дней, двухсторонняя аудиосвязь, видеозвонок на смартфон или планшет, слот для карты памяти до 64Гб, в комплекте также дублирующий звонок для установки внутри квартиры 220В.	**P2P TUYA**

IP камеры IZIVIEW

Название	Изображение	Сенсор	Разрешение		Тип сети	Цена розница	Спецификация	Общие характеристики
IZIVIEW IV-V1-30 **WIFI камера**	 Пластик	CMOS	3Мп	3,6 мм	WIFI	**3440**	Матрица: 1/3" Видеокодирование: H265X **Объектив: 3,6мм** Слот SD: max 256Гб Аудио: встроенные микрофон и динамик PTZ: нет Аналитика: нет	**P2P ICSEE (XMEYE)**, питание 5В 1500мА, блок питания в комплекте, ночная подсветка ИК 10м, размер 112x90x70 мм, вес нетто 90г, брутто 190г
IZIVIEW IV-Q35WF **WIFI камера** ХИТ ПРОДАЖ	 Пластик, IP66	CMOS	4Мп	3,6 мм	WIFI + LAN	**5640**	Матрица: 1/3" Видеокодирование: H265X, H265AI **Объектив: 3,6мм** Слот SD: max 512Гб Аудио: встроенные микрофон и динамик PTZ: да Аналитика: да	**P2P ICSEE (XMEYE)**, питание 12В 2000мА, блок питания в комплекте, ночная подсветка ИК+LED 20м+20м, корпус 1.8", размер 220x83x73 мм, вес нетто 470г, брутто 700г

IZIVIEW IV-V20WF **WIFI камера на 2 объектива**	 Пластик, IP66	CMOS	3Мп+3Мп	3,6 мм + 3,6 мм	WIFI + LAN	**6400**	Матрица: 1/3" + 1/3" Видеокодирование: H265AI **Объектив: 3,6мм + 3,6мм PTZ** Слот SD: мах 128Гб Аудио: встроенные микрофон и динамик PTZ: да Аналитика: да	**P2P ICSEE (XMEYE)**, питание 12В 2000мА, блок питания в комплекте, ночная подсветка ИК+LED 20м+30м, размер 201х201х120 мм, вес нетто 560г, брутто 800г
IZIVIEW IV-R17LU4G **4G камера**	 Пластик, IP66	CMOS	2Мп	3,6 мм	4G + LAN	**6200**	Матрица: 1/3" Видеокодирование: H265 **Объектив: 3,6мм** Слот SD: мах 256Гб Аудио: встроенные микрофон и динамик PTZ: да Аналитика: да	**P2P SECUEYE**, питание 12В 2000мА, блок питания в комплекте, ночная подсветка ИК+LED 20м+30м, корпус 1.8", размер 190х180х125 мм, вес нетто 410г, брутто 570г
IZIVIEW IV-R17SU4G **4G камера**		CMOS	4Мп	3,6 мм	4G + LAN	**9250**	Матрица: 1/3" Видеокодирование: H265 **Объектив: 3,6мм** Слот SD: мах 128Гб Аудио: встроенные микрофон и динамик PTZ: да Аналитика: да Особенности: функция BlackNight (низкая светочувствительность матрицы)	
IZIVIEW IV-R21ZU4G **4G камера на 2 объектива**	 Пластик, IP66	CMOS	4Мп+4Мп	4 мм + 6 мм	4G + LAN	**12000**	Матрица: 1/3" + 1/3" Видеокодирование: H265 **Объектив: 4мм + 6мм PTZ** Слот SD: мах 256Гб Аудио: встроенные микрофон и динамик PTZ: да Аналитика: да	**P2P SECUEYE**, питание 12В 2000мА, блок питания в комплекте, ночная подсветка ИК+LED 20м+30м, размер 190х180х125 мм, вес нетто 640г, брутто 860г
IZIVIEW IV-R26RUZM **WIFI камера с зумом 18X на 2 объектива**	 Пластик, IP66	CMOS	2Мп+2Мп	3,6 мм + 4,7-94 мм	WIFI + LAN	**20500**	Матрица: 1/3"+ 1/3" Видеокодирование: H265 **Объектив: 3,6мм + 4,7-94 мм PTZ** Слот SD: мах 256Гб Аудио: встроенные микрофон и динамик PTZ: да Аналитика: да	**P2P SECUEYE**, питание 12В 2500мА, блок питания в комплекте, ночная подсветка ИК+LED 250м+30м, корпус 5", размер 190х180х125 мм, вес нетто 410г, брутто 570г
IZIVIEW IV-R26RU4GZM **4G камера с зумом 18X на 2 объектива** ХИТ ПРОДАЖ		CMOS	2Мп+2Мп	3,6 мм + 4,7-94 мм	4G + LAN	**22500**	Матрица: 1/3" + 1/3" Видеокодирование: H265 **Объектив: 3,6мм + 4,7-94 мм PTZ** Слот SD: мах 256Гб Аудио: встроенные микрофон и динамик PTZ: да Аналитика: да	
Гибридные камеры SVN								
Название	**Изображение**	**Сенсор**	**Разрешение**		**Процессор + матрица**	**Цена**	**Спецификация**	**Общие характеристики**

SVN-PL20HTC200F 	 Пластик	CMOS	5Мп	2,8 мм	FH8538E+F37P (AHD/TVI/CVI/CVBS)	**3330**	1/3" матрица, AHD/TVI: 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, CVBS: 960H@25к/с, 0.01Лк, **объектив 2,8мм**, DWDR, 3DNR, UTC, OSD, **встроенный микрофон AOC (TVI режим)**	Подсветка ИК до 20м, пластиковый корпус, размер 84x69 мм, вес нетто 100г, брутто 150г
SVN-SL20HTC200F	 Металл IP67	CMOS	5Мп	3,6 мм	FH8538M+F37 (AHD/TVI/CVI)	**4400**	1/3" матрица, AHD/TVI: 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, 0.01Лк, **объектив 3,6мм**, DWDR, 3DNR, UTC, OSD	Подсветка ИК до 20м, пластиковый корпус, размер 95x76 мм, вес нетто 300г, брутто 350г
SVN-HV20HTC200SFC	 Пластик	**SONY**	2Мп	2,8 мм	NVP2441H+IMX307 (AHD/CVBS)	**4840**	1/2,8" матрица, AHD: 2Мп@25к/с, CVBS: 960H@25к/с, 0.001Лк, **объектив 2,8мм**, WDR, DNR, UTC, OSD, Super Starlight	Подсветка **LED** до 20м, пластиковый корпус, размер 90x80 мм, вес нетто 210г, брутто 290г
SVN-SHR30HTC200F	 Металл IP67	CMOS	5Мп	2,8-12 мм	FH8538M+F37 (AHD/TVI/CVI)	**5730**	1/3" матрица, AHD/TVI: 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, 0.01Лк, **вариофокальный объектив 2,8-12мм**, DWDR, 3DNR, UTC, OSD, **встроенный микрофон AOC (TVI режим)**	Подсветка ИК до 30м, металлический корпус, размер 119x98 мм, вес нетто 580г, брутто 670г
SVN-SL20HTC500F	 Металл IP67	CMOS	8Мп	2,8 мм	FH8538E+K17 (AHD/TVI/CVI/CVBS)	**4300**	1/2,5" матрица, AHD: 8Мп@15к/с, 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, TVI: 8Мп@15/12.5к/с, 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 8Мп@15/12.5к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, CVBS: 960H@25к/с, 0.01Лк, **объектив 2,8мм**, DWDR, 3DNR, UTC, OSD	Подсветка ИК до 20м, металлический корпус, размер 95x76 мм, вес нетто 310г, брутто 360г.
SVN-SL20HTC800V			8Мп	3,6 мм	EN781+OS08A10 (AHD/TVI/CVI/CVBS)	**6440**	1/1,8" матрица, AHD: 8Мп@15к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, TVI: 8Мп@15/12.5к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 8Мп@15/12.5к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, CVBS: 960H@25к/с, 0.01Лк, **объектив 3,6мм**, WDR, 3DNR, UTC, OSD, Defog	

SVN-CD20HTC200F ХИТ ПРОДАЖ	 Металл IP67	CMOS	5Мп	2,8 мм	FH8538M+F37 (AHD/TVI/CVI)	**4600**	1/3" матрица, AHD/TVI: 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, 0.01Лк, **объектив 2,8мм**, DWDR, 3DNR, UTC, OSD, **встроенный микрофон AOC (TVI режим)**	Подсветка ИК до 20м, металлический корпус, размер 95x76 мм, вес нетто 310г, брутто 360г
SVN-R25HTC500F			8Мп	2,8 мм	FH8538E+K17 (AHD/TVI/CVI/CVBS)	**5280**	1/2,5" матрица, AHD: 8Мп@15к/с, 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, TVI: 8Мп@15/12.5к/с, 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 8Мп@15/12.5к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, CVBS: 960H@25к/с, 0.01Лк, **объектив 2,8мм**, DWDR, 3DNR, UTC, OSD, **встроенный микрофон AOC (TVI режим)**	
SVN-BQ40HTC200S	 Металл IP67	**SONY**	5Мп	2,8-12 мм	EN772T+IMX307 (AHD/TVI/CVI)	**8470**	1/2,8" матрица, AHD/TVI/CVI: 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, 1Мп@30/25к/с, 0.001Лк, **вариофокальный объектив 2,8-12мм**, WDR, 3DNR, UTC, OSD, Defog	Подсветка ИК до 60м, металлический корпус, размер 211x92x90 мм, вес нетто 590г, брутто 740г
SVN-RD40HTC500S	 Металл IP67	**SONY**	5Мп	2,8-12 мм	FH8558M+IMX335 (AHD/TVI/CVI)	**7810**	1/2,8" матрица, AHD/TVI: 5Мп@20/12.5к/с, 4Мп@30/25/15к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, CVBS: 960H@25к/с, 0.001Лк, **вариофокальный объектив 2,8-12мм**, WDR, 3DNR, UTC, OSD, Defog	Подсветка ИК до 40м, металлический корпус, размер 295x120x103 мм, вес нетто 450г, брутто 520г
SVN-CW80HTC200SFC	 Металл IP67	**SONY**	2Мп	2,8 мм	NVP2441H+IMX307 (AHD/CVBS)	**7370**	1/2,8" матрица, AHD: 2Мп@25к/с, CVBS: 960H@25к/с, 0.001Лк, **объектив 2,8мм**, WDR, DNR, UTC, OSD, Super Starlight	Подсветка **LED** до 40м, металлический корпус IP67, размер 250x91x82 мм, вес нетто 650г, брутто 750г
SVN-PT60HTC800V	 Металл IP67	**SONY**	8Мп	3,6 мм	EN781+OS08A10 (AHD/TVI/CVI/CVBS)	**10200**	1/1,8" матрица, AHD: 8Мп@15к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, TVI: 8Мп@15/12.5к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, CVI: 8Мп@15/12.5к/с, 4Мп@30/25к/с, 2Мп@30/25к/с, CVBS: 960H@25к/с, 0.01Лк, **объектив 3,6мм**, WDR, 3DNR, UTC, OSD, Defog	Подсветка ИК до 60м, металлический корпус IP67, размер 290x92x80 мм, вес нетто 650г, брутто 750г

SVN-PT5FM20HTC200S	 Металл IP67	**SONY**	2Мп	4,7-94 мм	NVP2441H+IMX307 (AHD/TVI/CVBS)	**21000**	1/2,8" матрица, AHD/TVI: 2Мп@25к/с, CVBS: 960H@25к/с, 0.001Лк, **объектив 4,7-94мм**, WDR, 3DNR, OSD, Defog, интерфейс связи - коаксиальный кабель UTC, RS485	Подсветка ИК до 80м, металлический корпус IP67, среднескоростная PTZ камера, размер 295x280x170 мм, вес нетто 1,8кг, брутто 2,1кг
SVN-SDK75 Пульт управления гибридными PTZ камерами						**10890**	Пульт с 3D джойстиком (поворот, наклон, зум) для управления поворотными AHD/TVI/CVI/CVBS камерами.RS485 интерфейс, протоколы PELCO-P, PELCO-D.	Размер 220x130x10 мм. Питание 12В
IP видеорегистраторы SVN								
Название	**Изображение**	**Платформа**	**Количество HDD**		**Количество каналов / POE портов**	**Цена розница**	**Спецификация**	**Общие характеристики**
SVN-NVRC930		**CV380**	1		9 / 0	**НЕТ**	9-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 8x4K/9x5M/4M/3M/1080P/960P/720P, HDD до 10Тб, видео выход HDMI, Onvif, облако CV380, просмотр 1x4K 1x5M, 4x1080p, пропускная способность 48 Мб/с	Размер 200x175x40 мм, источник питания DC12В/1,5А, вес нетто 500г, брутто 900г
SVN-NVR2608XM		**XMEYE**	1		10 / 0	**6980**	10-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 10x12M, 10x4K, 10x5M / 10x4M / 10x3M / 10x1080P / 10x960P /10x720P, HDD до 14Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif, облако XMEYE, просмотр 1x4K 2x5M, 5x1080p, пропускная способность 60 Мб/с	Размер 260x190x43 мм, источник питания DC12В/2А, вес нетто 530г, брутто 930г
SVN-NVR2604POEXM		**XMEYE**	1		10 / 4	**11270**	10-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 10x12M,10x4K,10x5M/10x4M/10x3M/10x1080P/10x960P/10x720P , HDD до 14Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif, облако XMEYE, просмотр 1x4K 2x5M, 5x1080p, пропускная способность 60 Мб/с, 4 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, поддержка режима Extended до 200м	Размер 255x213x41 мм, источник питания DC52В/1,25А, вес нетто 690г, брутто 1250г
SVN-NVRC436PK		**CV380**	1		9 / 4	**15250**	9-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 8x4K/9x5M/4M/3M/1080P/960P/720P, HDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, Onvif, облако CV380, просмотр 1x4K 1x5M, 4x1080p, пропускная способность 80 Мб/с, 4 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, поддержка режима Extended до 200м, аудио вход/выход	Размер 260x215x43 мм, источник питания DC48В/1,36А, вес нетто 730г, брутто 1450г

SVN-NVRC830POE ХИТ ПРОДАЖ		**CV380**	1		9 / 8	**10550**	9-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 8x12M/9x4K/9x5M/4M/3M/1080P/960P/720P, HDD до 10Тб, видео выход HDMI, Onvif, облако CV380, просмотр 1x12M, 1x4K 1x5M, 4x1080p, пропускная способность 80 Мб/с, 8 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, поддержка режима Extended до 200м	Размер 200x175x40 мм, источник питания DC48В/1,36А, вес нетто 560г, брутто 1150г
SVN-NVR2608POEXM		**XMEYE**	1		10 / 8	**13300**	10-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 10x12M,10x4K,10x5M/10x4M/10x3M/10x1080P/10x960P/10x720P , HDD до 14Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif, облако XMEYE, просмотр 1x4K 2x5M, 5x1080p, пропускная способность 60 Мб/с, 8 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, поддержка режима Extended до 200м	Размер 255x213x41 мм, источник питания DC52В/2,3А, вес нетто 740г, брутто 1400г
SVN-NVRC836PK		**CV380**	1		16 / 8	**21200**	16-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 10x12M/16x4K/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, HDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, Onvif, облако CV380, просмотр 1x12M, 1x4K 1x5M, 4x1080p, пропускная способность 80 Мб/с, 8 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, поддержка режима Extended до 200м, аудио вход/выход	Размер 260x215x43 мм, источник питания DC48В/2,5А, вес нетто 800г, брутто 1750г
SVN-NVR2616XM		**XMEYE**	1		16 / 0	**8450**	16-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 16x4K,16x5M/16x4M/16x3M/16x1080P/16x960P/16x720P, HDD до 14Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif, облако XMEYE, просмотр 1x4K 2x5M, 5x1080p, пропускная способность 80 Мб/с	Размер 260x190x43 мм, источник питания DC12В/2А, вес нетто 530г, брутто 930г
SVN-NVR1611POEXM		**XMEYE**	2		36 / 16	**29100**	36-тиканальный, сжатие H265/H265x, разрешение записи 12M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 2HDD до 14Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif. облако XMEYE, 16 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, функция EXTENDED до 200 м, пропускная способность 240 Мб/с, просмотр 1x4K, 2x5M, 5x1080p	Размер 320x220x52 мм, источник питания DC52В/4,62А, вес нетто 3500г, брутто 4000г
SVN-NVRCB1636PK		**CV380**	2		16 / 16	**37400**	16-тиканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 12M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 2HDD до 10Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif. облако CV380, 16 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, функция EXTENDED до 200 м, пропускная способность 160 Мб/с, просмотр 1x12M, 2x4K, 4x4M, 8x1080p	Размер 380x316x51 мм, источник питания 220В, вес нетто 1800г, брутто 2500г

SVN-NVR32XM		**XMEYE**	2		36 / 0	**18200**	36-тиканальный, сжатие H264/H265, аудио вход/выход, разрешение записи 12M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 2HDD до 14 Тб, RJ45 10/100/1000, облако XMEYE, USB 2.0, 3.0, воспроизведение 4x5M, 9x4M, 16x1080p, пропускная способность 240 Мб/с	Размер 305x220x43 мм, источник питания DC12B/4A, вес нетто 800г, брутто 1400г
SVN-NVRCB2530 ХИТ ПРОДАЖ		**CV380**	2		32 / 0	**45200**	32-хканальный, сжатие H264/H265, аудио вход/выход, разрешение записи 12M/4K/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 2HDD до 10 Тб, RJ45 10/100/1000, облако CV380, USB 3.0 просмотр 4x4K, 16x1080p, пропускная способность 320 Мб/с	Размер 380x316x51 мм, источник питания DC 12B, 4A, вес нетто 1700г, брутто 2720г
SVN-NVRL9364PN		**CV380**	8		64 / 0	**91200**	64-хканальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 12M/4K/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 8HDD по 8 Тб, 2xRJ45 10/100/1000, облако CV380, USB 3.0, просмотр 2x12Мп, 4x4K, 8x4Мп, 16x1080P, пропускная способность 640 Мб/с	Размер 440x428x90 мм, источник питания 220В, вес нетто 7130г, брутто 8550г

Гибридные видеорегистраторы SVN

Название	Изображение	Платформа	Количество HDD		Количество BNC каналов / IP каналов	Цена	Спецификация	Общие характеристики
SVN-XVR2604P		**XMEYE**	1		4 / 16	**7000**	4-х канальный, сжатие H265, гибрид AHD/CVI/TVI2.0/CVBS/IP разрешение записи AHD 4x5M-N, 4x1080p, IP 16x1080p, 8x5Mp, аналог 4x960H, HDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, 4 аудио входа, облако XMEYE	Размер 260x190x43 мм, источник питания DC12B/2A, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVRCA420		**CV380**	1		4 / 9	**7900**	4-хканальный, сжатие H265, гибрид AHD/TVI/CVI/IP/аналог, видеовходы AHD 4x5Mp-N, 4x4Mp-N, 4x3Mp-N, 4x1080N, IP 9x5Mp, HDD до 8Тб, видео выходы HDMI, VGA, 1 аудио вход/выход, облако CV380, 4 аудио канала AOC	Размер 260x215x43 мм, источник питания DC12B/2A, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVRHC420		**CV380**	1		4 / 16	**9800**	4-хканальный, сжатие H265, гибрид AHD/CVI/TVI2.0/CVBS/IP разрешение записи AHD 4x8Мп_Lite (8 к/с), IP 16x5Mp, аналог 4x960H, HDD до 8Тб, видео выходы HDMI, VGA, P2P, 1 аудио вход/выход, облако CV380, 4 аудио канала AOC	Размер 260x215x43 мм, источник питания DC12B/2A, вес нетто 600г, брутто 1100г

SVN-XVRC421		**CV380**	1		4 / 16	**11850**	4-хканальный, сжатие H265, гибрид AHD/CVI/TVI2.0/CVBS/IP разрешение записи AHD 4x8Мп (8 к/с), 4x5Мп (12 к/с), IP 16x4K, аналог 4x960H, HDD до 8Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, P2P, 4 аудио входа, облако CV380, 4 аудио канала AOC, тревожные входы	Размер 260x215x43 мм, источник питания DC12B/2A, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVRC820 ХИТ ПРОДАЖ		**CV380**	1		8 / 16	**9900**	8-миканальный, сжатие H265, гибрид AHD/TVI/CVI/IP/аналог, видеовходы AHD 8x5Mp-N@6 к/с, 8x4Mp-N@8 к/с, 8x1080N@15 к/с, IP 16x2MP, HDD до 8Тб, видео выходы HDMI, VGA, 1 аудио вход/выход, облако CV380, 8 аудио каналов AOC	Размер 260x215x43 мм, источник питания DC12B/2A, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVR2608N		**XMEYE**	1		8 / 16	**7950**	8-миканальный, сжатие H265+, гибрид AHD/IP/аналог, разрешение записи AHD 8x5M-N(12к/с), 8x1080N(25к/с), IP 16x1080p, 8x5Мп, 1xHDD до 14Тб, видео выходы HDMI, VGA, BNC, 4 аудио входа,RS485, облако XMEYE	Размер 260x215x43 мм, источник питания DC12B/2A, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVR2608XM	 	**XMEYE**	2		8 / 16	**11550**	8-миканальный, сжатие H265+, гибрид AHD/IP/аналог, разрешение записи AHD 8x5M-N(12к/с), 8x1080N(25к/с), IP 16x1080p, 8x5Мп, 2xHDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, 4 аудио входа, облако XMEYE	Размер 325x240x50 мм, источник питания DC12B/3A, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVR2608P		**XMEYE**	1		8 / 16	**16750**	8-миканальный, сжатие H265+, гибрид AHD/TVI/CVI/IP/аналог, AHD 8x4K-N (9к/с), 8x5Мп (7к/с) IP 16x1080P, 8x5МП, HDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, 1 аудио вход, облако XMEYE	Размер 325x240x50 мм, источник питания DC12B/3A, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVRLDA1631		**CV380**	1		16 / 16	**22350**	16-тиканальный, сжатие H265, гибрид AHD/TVI/CVI/IP,аналог, разрешение записи AHD 16x5M-N, IP 16x4K, 1 HDD до 8Тб, видео выходы HDMI, VGA, 1 аудио вход/выход, облако CV380, 16 аудио каналов AOC	Размер 260x230x43 мм, источник питания DC12B/2A, вес нетто 1400г, брутто 2300г

SVN-XVR2616XM		**XMEYE**	2		16 / 16	**20300**	16-тиканальный, сжатие H265+, гибрид AHD/IP/аналог, разрешение записи AHD 16x5M-N(12к/с), 16x1080N(25к/с), IP 16x1080p, 8x5Mп, 2xHDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, BNC, 2 аудио входа, 1 аудио выход, облако XMEYE	Размер 325x240x50 мм, источник питания DC12B/3A, вес нетто 600г, брутто 1100г
SVN-XVR1612XM		**XMEYE**	2		16 / 16	**40000**	16-тиканальный, сжатие H265+, гибрид AHD/IP/аналог, разрешение записи AHD 16x8M-N(7,5к/с), 16x5M(12,5к/с), IP 16x4K, 16x5Mп, гибрид 16x8M-N + 16x4K, 2xHDD до 14Тб, видео выходы HDMI, VGA, BNC, 2 аудио входа, 1 аудио выход, облако XMEYE	Размер 310x240x52 мм, источник питания DC12B/5A, вес нетто 2000г, брутто 2500г
SVN-XVRHCB1631		**CV380**	2		16 / 32	**28400**	16-тиканальный, сжатие H265+, гибрид AHD/IP/аналог, разрешение записи AHD 16x4K-N(8к/с), 16x5M(6к/с), IP 32x4K, в гибридном режиме до 24х камер, 2xHDD по 8Тб, видео выходы HDMI, VGA, BNC, 6 аудио входов, AOC, облако CV380	Размер 310x295x46 мм, источник питания DC12B/4A, вес нетто 1400г, брутто 2300г
SVN-XVR2632XM		**XMEYE**	2		32 / 32	**50700**	32-хканальный, сжатие H265, гибрид AHD/TVI/CVI/IP/аналог разрешение записи AHD 32x5Mp-N@6к/с, IP 32x8Mp@25к/с, 2 HDD до 14Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, 16 аудио входов, облако XMEYE, AOC аудио, пульт	Размер 440x290x50 мм, источник питания DC12B/4A, вес нетто 3000г, брутто 4000г

Жесткие диски SEAGATE

Название	Изображение		Емкость			Цена розница		
Жесткий диск 1ТБ SEAGATE SKYHAWK ST1000VX001, HDD, SAT III, 3.5" ХИТ ПРОДАЖ			**1ТБ**			**8500**		
Жесткий диск 2ТБ SEAGATE SKYHAWK ST2000VX001, HDD, SATA III, 3.5"			**2ТБ**			**10500**		

Жесткий диск 4ТБ SEAGATE SKYHAWK ST4000VX001, HDD, SATA III, 3.5"			**4ТБ**			**14500**		
WIFI комплекты SVN								
Название	**Изображение**	**Платформа**	**Разрешение**		**Количество камер**	**Цена розница**	**Спецификация**	**Общие характеристики**
SVN - SOUL KIT 5		**Bitvision**	5МП		4	**27250**	В комплекте WIFI видеорегистратор на 4 WIFI камеры 5мп@15 к/с, 4 камеры разрешением 5мп Fullhan, 3.6 мм, ночная подсветка до 25м, 4 блока питания 0,5А для камер, блок питания 2А для регистратора, патчкорд 1м, мышка, комплект настроен и готов к работе	Размер 330x300x170 мм, вес 3600г
SVN - SOUL KIT 8-D2		**CV380**	8МП		2	**30150**	В комплекте WIFI видеорегистратор на 8 WIFI камер 8мп@15 к/с, 2 камеры SVN-800R25WF разрешением 8мп, 2.8 мм, ночная гибридная подсветка до 30м, встроенный микрофон и динамик, 2 блока питания 0,5А для камер, блок питания 2А для регистратора, патчкорд 1м, мышка, комплект настроен и готов к работе, приложение CV380	Размер 370x290x190 мм, вес 3000г
SVN - SOUL KIT 8-D4		**CV380**	8МП		4	**46900**	В комплекте WIFI видеорегистратор на 8 WIFI камер 8мп@15 к/с, 4 камеры SVN-800R25WF разрешением 8мп, 2.8 мм, ночная гибридная подсветка до 30м, встроенный микрофон и динамик, 4 блока питания 0,5А для камер, блок питания 2А для регистратора, патчкорд 1м, мышка, комплект настроен и готов к работе, приложение CV380	Размер 370x290x190 мм, вес 4000г
SVN-500TE60WF камера для комплекта SVN-SOUL KIT 8-D2(4)		**CV380**	5МП			**8500**	1/3" 5Мп CMOS матрица, объектив 2,8 мм, основной поток 5Мр@15к/с, гибридная подсветка 14µx12шт ИК + 30µx2шт LED + 1шт красный сигнал + 1шт голубой сигнал, дальность до 30м, трехосный кронштейн, пластиковый корпус IP65, H265, WiFi, встренные микрофон и динамик, антенна 3 дБ, кнопка сброса, камера работает только в составе комплекта SVN SOUL KIT	Питание 12В, пластиковый корпус IP67, размер 152x80x79 мм, вес 340г
SVN-800R25WF камера для комплекта SVN-SOUL KIT 8-D2(4)		**CV380**	8МП			**9900**	1/3" 8Мп CMOS матрица, объектив 2,8 мм, основной поток 8Мр@15к/с, гибридная подсветка дальностью до 30м, трехосный кронштейн, металлический корпус IP67, H265, WiFi, встренные микрофон и динамик, антенна 3 дБ, , кнопка сброса, камера работает только в составе комплекта SVN SOUL KIT	Питание 12В, металлический корпус IP67, размер 169x68x70 мм, вес 520г
POE оборудование SVN								
Название	**Изображение**	**SFP порты**	**LAN порты**		**POE порты**	**Цена**	**Спецификация**	**Общие характеристики**
SVN-POE412 ECO		0	2x10/100M		4x10/100M	**2600**	Источник питания AC 100-240, выход 52В, 1.25А, общая мощность 65Вт, режим работы Extended до 250м	Размер 151x69x36 мм, вес нетто 326г, брутто 380г

SVN-POE812 ECO		0	2x10/100M		8x10/100M	**3680**	Источник питания AC 100-240, выход 52В, 1,85А, общая мощность 96Вт, режим работы Extended до 250м	Размер 172x101x37 мм, вес нетто 527г, брутто 602г
SVN-POE411		0	1x10/100M		4x10/100M	**3150**	Источник питания AC 100-240, выход 52В, 1.25А, общая мощность 65Вт, режим работы Extended до 250м, функция watchdog	Размер 200x118x44 мм, вес нетто 600г, брутто 900г
SVN-POE412		0	2x10/100M		4x10/100M	**3150**	Источник питания AC 100-240, выход 52В, 1.25А, общая мощность 65Вт, режим работы Extended до 250м, функция watchdog	Размер 200x118x44 мм, вес нетто 600г, брутто 900г
SVN-POE812 ХИТ ПРОДАЖ		0	2x10/100M		8x10/100M	**4120**	Источник питания AC 100-240, выход 52В, 1,85А, общая мощность 96Вт, режим работы Extended до 250м, функция watchdog	Размер 200x118x44 мм, вес нетто 600г, брутто 900г
SVN-POE815		1	2x10/100/1000M		8x10/100M	**7470**	Источник питания AC 100-240, выход 52В, 2.3А, общая мощность 120Вт, режим работы Extended до 250м, функция watchdog	Размер 270x180x45 мм, вес нетто 1200г, брутто 1700г
SVN-POE1612		1	2x10/100/1000M		16x10/100M	**13800**	Источник питания AC 100-240, выход 52В, 3.85А, общая мощность 200Вт, режим работы Extended до 250м, функция watchdog	Размер 320x207x45 мм, вес нетто 1800г, брутто 2300г

SVN-POE2412		1	2x10/100/1000M		24x10/100M	**21000**	Источник питания AC 100-240, выход 52В, 5.76А, общая мощность 300Вт, режим работы Extended до 250м, функция watchdog	Размер 320x207x45 мм, вес нетто 1800г, брутто 2300г
ИВЭПР-4820А-17 Блок питания для резервирования видеорегистратора со встроенным POE инжектором или POE коммутатора на 4 или 8 портов						**6850**	Резервированный ИП под АКБ 17А/ч Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 48В, регулировка Выходной ток: 2А Работает 6 часов при полном заряде АКБ 17А/ч с ПОЕ системой на 4 камеры	Размер 295x295x80 мм, вес нетто 2500г, брутто 3000г
SVN-PES1 Каскадный усилитель						**2400**	С помощью данного устройства можно либо удлинить POE на 100м, либо получить дополнительный POE вход для подключения камеры. Подключение до 4 последовательных каскадов при полной нагрузке, максимальная длина ветки 100м.	Размер 100x30x20 мм, вес нетто 100г, брутто 110г
SVN-ELP100 Грозозащита						**900**	Предназначена для защиты одного порта 10/100M Ethernet, либо POE порта IEEE 802.3af PoE Classes 0-4, IEEE 802.3at PoE +, non-standard PoE, напряжением до 70 В	
SVN-PD301 POE сплиттер						**650**	Используется для IP камер без технологии POE. Активный, преобразует напряжение 48В в 12В	
SVN-POE2501 Пассивный POE комплект						**300**	Передача интерфейса и питания камер без технологии POE на расстояния до 30 метров	



SVN-EU48V3000MA Блок питания для регистратора с POE инжектором						**2520**	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 48В Выходной ток: 3А Мощность: 144Вт Вилка в комплекте	
Мониторы SVN								
Название	**Изображение**	**Диагональ**	**Тип матрицы**		**Разрешение**	**Цена**	**Спецификация**	**Общие характеристики**
SVN-22FHD		22"	TN		1920x1080	**8960**	Диагональ: 22", плоский с пластиковой рамкой, TN, Тип подсветки матрицы ELED, 1920x1080 & 60Гц, HDR, Углы обзора: Горизонталь 90/ Вертикаль 60, Время отклика 5мс, Контрастность 700:1, Яркость 200 Кд/м2, HDMI, 12В, 2.6А, VESA 100x100	Размер 500x125x360 мм, вес нетто 2100г, брутто 2800г
SVN-24FHD		24"	VA		1920x1080	**11580**	Диагональ: 24", плоский безрамочный с трех сторон, VA, Тип подсветки матрицы ELED, 1920x1080 & 60Гц, HDR, Углы обзора: Горизонталь 178/ Вертикаль 178, Время отклика 10/6 мс, Контрастность 3000:1, Яркость 200 Кд/м2, HDMI, 12В, 2.6А, VESA 100x100, выход на наушники	Размер 541x131x388 мм, вес нетто 2550г, брутто 3700г
SVN-27FHD		27"	VA		1920x1080	**17100**	Диагональ: 27", плоский безрамочный с трех сторон, VA, Тип подсветки матрицы ELED, 1920x1080 & 60Гц, HDR10, Углы обзора: Горизонталь 178/ Вертикаль 178, Время отклика 20 мс, Контрастность 3000:1, Яркость 220 Кд/м2, HDMI, 12В, 4А, VESA 100x100	Размер 677x140x441 мм, вес нетто 4800г, брутто 5600г
Блоки питания SVN, аккумуляторы ETALON								
Название	**Изображение**	**Сила тока**	**Мощность**			**Цена розница**	**Спецификация**	**Общие характеристики**
SVN-EU12V1000MA		1А	12Вт			**420**	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 1А	

SVN-EU12V2000MA		2A	24Вт			**530**	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 2А	
SVN-EU12V3000MA		3A	36Вт			**1100**	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 3А Вилка в комплекте	
SVN-EU12V4000MA		4A	48Вт			**1240**	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 4А Вилка в комплекте	
SVN-EU12V5000MA		5A	60Вт			**1380**	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 5А Вилка в комплекте	
SVN-EU12V6000MA		6A	72Вт			**1600**	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В Выходной ток: 6А Вилка в комплекте	
SVN-EPS12V5A		5A	60Вт			**1160**	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 5А	

SVN-EPS12V10A		10A	120Вт			**1540**	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 10А	
SVN-EPS12V20A		20A	240Вт			**2150**	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 20А	
SVN-EPS12V30A		30A	360Вт			**3300**	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 30А	
SVN-MPS12V10A		10A	120Вт			**4300**	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 10А Количество выходных клемм: 9	
SVN-MPS12V20A		20A	240Вт			**5370**	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 20А Количество выходных клемм: 18	
SVN-MPS12V30A		30A	360Вт			**6200**	Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 30А Количество выходных клемм: 18	

ИВЭПР-1230		3А	36Вт			**1670**	Резервированный ИП под АКБ 7А/ч Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 3А	
ИВЭПР-1250		5А	60Вт			**2400**	Резервированный ИП под АКБ 7А/ч Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 5А	
ИВЭПР-1280-А17		8А	96Вт			**4500**	Резервированный ИП под АКБ 17А/ч Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 8А	
ИВЭПР-12100А-17/2		10А	120Вт			**5860**	Резервированный ИП под 2 АКБ 17А/ч Входное напряжение: 110-240В Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 10А	
ИВЭП-1220G Уличный		2А	24Вт			**1200**	Стабилизированный ИП для уличного монтажа Входное напряжение: 110-240 Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 2А	
ИВЭП-1230УК Уличный		3А	36Вт			**1450**	Стабилизированный ИП для уличного монтажа Входное напряжение: 110-240 Выходное напряжение: 12В, регулировка Выходной ток: 3А	

Аккумулятор ETALON FS 1207						**1250**	Рабочее напряжение 12В 7Ач, число элементов - 6, срок службы в буферном режиме - 3 года	Размер 151x65x100 мм, вес 1750г, 5шт/кор.
Аккумулятор ETALON FORS 1207						**1770**	Рабочее напряжение 12В 7Ач, число элементов - 6, срок службы в буферном режиме - 5 лет	Размер 151x65x100 мм, вес 2070г, 5шт/кор.
Аккумулятор ETALON FS 1217						**4000**	Рабочее напряжение 12В 17Ач, число элементов - 6, срок службы в буферном режиме - 3 года	Размер 181x77x167 мм, вес 4700г, 2шт/кор.
Аккумулятор ETALON FORS 1218						**5250**	Рабочее напряжение 12В 18Ач, число элементов - 6, срок службы в буферном режиме - 5 лет	Размер 181x77x167 мм, вес 5300г, 2шт/кор.
Кронштейны для видеокамер SVN								
Название	**Изображение**					**Цена**	**Спецификация**	**Общие характеристики**
SVN-B110 Пластиковое основание						**320**	Пластиковая коробка для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннектерных соединений. Предназначены для любых корпусов видеокамер SVN	Размер 130x130x50.
SVN-B110 GREY Пластиковое основание						**260**	Пластиковая коробка для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннектерных соединений. Предназначены для любых корпусов видеокамер SVN	Размер 130x130x50.

SVN-B116 Пластиковое основание						**360**	Пластиковая коробка для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннектерных соединений. Предназначены для любых корпусов видеокамер SVN	Размер 117x117x48.
SVN-B310 Металлическое основание						**2100**	Металлическое основание для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннектерных соединений. Предназначено для уличного монтажа корпусов со статичными объективами SL20, R25, CD20, TA30, RD25, SBA20, SCA20 и т.д.	Размер 101x52.
SVN-B315 Металлическое основание						**1300**	Металлическое основание для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннекторных соединений. Предназначено для уличного монтажа видеокамеры 200TA60KPOE, 500TA60KPOE	Размер 105x48.
SVN-B320 Металлическое основание						**2620**	Металлическое основание для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннектерных соединений. Предназначено для уличного монтажа корпусов с вариофокальными объективами и дальнобойными ИК подсветками BQ40, BQ60, CW40, CW60, CNS60, RD40, MB40, SHR30, SHQ30, CX40 и т.д. Размеры 138x54 мм.	Размер 138x54.
SVN-1258A Кронштейн для крепления купольных камер						**600**	Пластиковый кронштейн для крепления купольных камер на вертикальные поверхности.	Размер 165x118x75 мм
SVN-1212SN Кронштейн для крепления уличных камер						**600**	Пластиковый кронштейн для крепления уличных видеокамер на вертикальные поверхности.	Размер 180x95x65 мм


SVN-CA18 Кронштейн для угла здания						**1650**	Предназначен для крепления видеокамер и подобного оборудования на угол здания	Размер 175x155 мм
SVN-PB300 Кронштейн для столба						**1250**	Предназначен для крепления видеокамер и подобного оборудования на столб	Размер 195x125x45мм
SVN-BB100MM Хомут для крепления кронштейна SVN-PB300 на столб						**80**	Длина хомута 330мм, для труб диаметром до 100мм	
SVN-BB200MM Хомут для крепления кронштейна SVN-PB300 на столб						**130**	Длина хомута 630мм, для труб диаметром до 200мм	
SVN-BB300MM Хомут для крепления кронштейна SVN-PB300 на столб						**160**	Длина хомута 940мм, для труб диаметром до 300мм	
SVN-BB400MM Хомут для крепления кронштейна SVN-PB300 на столб						**200**	Длина хомута 1250мм, для труб диаметром до 400мм	
Готовые кабеля SVN								
Название	**Изображение**				**Длина кабеля**	**Цена**	**Спецификация**	**Общие характеристики**

SVN-NC10HT Кабель UTP уличный 10м					10м	**620**	UTP cat5e 7/0,12 медь	
SVN-NC20HT Кабель UTP уличный 20м					20м	**1160**	UTP cat5e 7/0,12 медь	
SVN-NC30HT Кабель UTP уличный 30м					30м	**1650**	UTP cat5e 7/0,12 медь	
SVN-NC40HT Кабель UTP уличный 40м					40м	**2100**	UTP cat5e 7/0,12 медь	
SVN-NC50HT Кабель UTP уличный 50м					50м	**2550**	UTP cat5e 7/0,12 медь	
SVN-C5HT Кабель BNC+DC уличный 5м					5м	**500**	Готовый кабель, имеет два разъема BNC для подключения гибридной камеры к регистратору, два разъема питания папа-мама для подключения камеры к блоку питания. Длина 5м.	

SVN-C10HT Кабель BNC+DC уличный 10м					10м	**680**	Готовый кабель, имеет два разъема BNC для подключения гибридной камеры к регистратору, два разъема питания папа-мама для подключения камеры к блоку питания. Длина 10м.	
SVN-C20HT Кабель BNC+DC уличный 20м					20м	**900**	Готовый кабель, имеет два разъема BNC для подключения гибридной камеры к регистратору, два разъема питания папа-мама для подключения камеры к блоку питания. Длина 20м.	
SVN-C30HT Кабель BNC+DC уличный 30м					30м	**1200**	Готовый кабель, имеет два разъема BNC для подключения гибридной камеры к регистратору, два разъема питания папа-мама для подключения камеры к блоку питания. Длина 30м.	
SVN-C40HT Кабель BNC+DC уличный 40м					40м	**1370**	Готовый кабель, имеет два разъема BNC для подключения гибридной камеры к регистратору, два разъема питания папа-мама для подключения камеры к блоку питания. Длина 40м.	
SVN-C50HT Кабель BNC+DC уличный 50м					50м	**1600**	Готовый кабель, имеет два разъема BNC для подключения гибридной камеры к регистратору, два разъема питания папа-мама для подключения камеры к блоку питания. Длина 50м.	
SVN-C18HTCR Кабель BNC+DC+RCA уличный 18м					18м	**800**	Готовый кабель, имеет два разъема BNC для подключения гибридной камеры к регистратору, два разъема питания папа-мама для подключения камеры к блоку питания и два RCA разъема для подключения микрофона. Длина 18м.	

SVN-C30HTCR Кабель BNC+DC+RCA уличный 30м					30м	**1200**	Готовый кабель, имеет два разъема BNC для подключения гибридной камеры к регистратору, два разъема питания папа-мама для подключения камеры к блоку питания и два RCA разъема для подключения микрофона. Длина 30м.	
SVN-2H Разветвитель питания на 2 камеры						**80**		
SVN-3H Разветвитель питания на 3 камеры						**90**		
SVN-4H Разветвитель питания на 4 камеры						**100**		
SVN-5H Разветвитель питания на 5 камер						**130**		
SVN-8H Разветвитель питания на 8 камер						**200**		

VGA кабель 1.5м						**160**		
HDMI кабель 2.0V 1.5м						**650**		
HDMI кабель 1.4V 3м						**600**		
HDMI кабель 1.4V 5м						**660**		
HDMI кабель 1.4V 10м						**1200**		
HDMI кабель 1.4V 20м						**2900**		
ИК прожекторы SVN								
Название	**Изображение**					**Цена**	**Спецификация**	**Общие характеристики**

SVN-LEDR15 Прожектор ИК						**6650**	Дальность ночной подсветки - до 150м, ИК элемент - 42µ x 15шт, Размер - 180x133x95	
Микрофоны SVN								
Название	**Изображение**					**Цена**	**Спецификация**	**Общие характеристики**
SVN-MIC001						**300**	АРУ, до 30 кв.м, штекеры питания и RCA	
SVN-MIC003						**250**	АРУ, до 30 кв.м	
SVN-301A						**530**	Ручная регулировка усиления, до 100 кв.м, штекеры питания и RCA	
SVN-801AP						**1150**	АРУ, до 100 кв.м, 2 штекера питания и RCA	
Коннектеры и прочие аксессуары SVN								
Название	**Изображение**					**Цена**	**Спецификация**	**Общие характеристики**

Разъем 8p8c (джек RJ-45) Cat.5e						**500**	100 шт. в упаковке	
Разъем 8p8c сквозной (джек RJ-45) Cat.5e						**900**	100 шт. в упаковке	
Пластмассовый колпачок для разъема 8p8c (джек RJ-45)						**500**	100 шт. в упаковке	
Соединительный модуль RJ45-RJ45						**80**	100 шт. в упаковке	
Разъем для питания видеокамеры (папа)						**50**	100 шт. в упаковке	
Разъем для питания видеокамеры (мама)						**50**	100 шт. в упаковке	

Разъем BNC папа под винт						**50**	100 шт. в упаковке	
Разъем BNC папа под винт с пружиной металл						**50**	100 шт. в упаковке	
Разъем BNC папа под винт с колпачком						**50**	100 шт. в упаковке	
Разъем BNC папа под винт с колпачком угловой						**50**	100 шт. в упаковке	
Разъем RCA папа под винт						**50**	100 шт. в упаковке	
Соединитель BNC мама - BNC мама						**50**	100 шт. в упаковке	

SVN-206A Усилитель сигнала по витой паре для AHD						**320**	2 шт. в комплекте Дальность передачи CVBS - до 450м, AHD/TVI/CVI 1080P до 200м, AHD/TVI/CVI 5МП до 100м	
SVN-DT315 Клещи						**780**	Для обжима коннекторов RJ45	
SVN-RJ45-2 Клещи						**3300**	Для обжима сквозных коннекторов RJ45	
Наклейка "ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ"						**90**	Размер 250х120, выполнена на качественной самоклеющейся ПВХ пленке	
Табличка уличная "ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ"						**220**	Размер 250х150, выполнена на качественном ПВХ пластике 3мм	
Оповещатель световой "ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ"						**400**	Размер 300х110, питание 12В, IP41	

SVN-1004HDMI Разветвитель HDMI						**3250**	1 вход HDMI, 4 выхода HDMI	
SVN-1004HD Разветвитель VGA						**2530**	1 вход VGA, 4 выхода VGA	
SVN-1030HD Удлинитель HDMI						**600**	Передача HDMI сигнала на расстояние до 30 м с помощью UTP кабеля	
SVN-1031HD Переключатель HDMI						**1050**	3 входа HDMI, 1 выход HDMI, пульт в комплекте, питание 5V, блоком питания не комплектуется	